

Denso - 4020000 - HERRA KRISTAL BASE ESTACION DE CARGA AA 1234YF

AUTOMATICA

Recuperación, vacío y carga aceite nuevo, trazador UV y refrigerante

Completamente automática

1 bote rígido para aceite usado

Bombona interna de 9,5L

Balanzas: 1 de 80 Kg (para refrigerante)

1 de 5 Kg (para aceite nuevo/trazador UV)

Precisión de carga de +/- 1g (para refrigerante, aceite y UV)

Precisión de recuperación: +/- 3g

Manómetros LP y HP de 80mm clase 1

Tubos de servicio LP y HP de 2,5m (disponibles también de 6m)

Alimentación 220/240V 50/60Hz

Memoria SD para gestión de datos de archivo y base de datos R1234yf

Contadores de servicio para mantenimiento

Impresora térmica (opcional)

Bomba de vacío de 70 l/min (para R1234yf)

Compresor hermético de 1/4HP

Faja térmica con control electrónico

Condensador gas y ventilador adicional

Gestión electrónica de los gases incondensables

Bastidor en acero barnizado

Sistema de bloqueo mecánico de la bombona [CTR Save Scale]

Plásticos ABS

Peso: 80Kg

Dimensiones (mm): 1050x530x600

